MEDICIÓN DE DENSÍDAD, TIEMPO Y TEMPERATURA

BOECO
Germany

BOECO DENSÍMETRIA

BOE 6707

DENSÍMETROS PARA USO GENERAL

sin termómetro, temperatura de referencia 20°C (27,5°C sobre demanda)
Rango nominal 0.100 g/cm³ dividido en 0,001

Rango g/cm³	mm	Código
0.600-0.700	300	BOE 6700
0.700-0.800	300	BOE 6701
0.800-0.900	300	BOE 6702
0.900-1.000	300	BOE 6703
1.000-1.100	300	BOE 6704
1.100-1.200	300	BOE 6705
1.200-1.300	300	BOE 6706
1.300-1.400	300	BOE 6707
1.400-1.500	300	BOE 6708
1.500-1.600	300	BOE 6709
1.600-1.700	300	BOE 6710
1.700-1.800	300	BOE 6711
1.800-1.900	300	BOE 6712
1.900-2.000	300	BOE 6713
2.000-2.100	300	BOE 6714

DENSÍMETROS PARA USO GENERAL

sin termómetro, temperatura de referencia 20°C (27,5°C sobre demanda)
Rango nominal 0.200 g/cm³ dividido en 0,002

Rango g/cm³	mm	Código
0.600-0.800	320	BOE 6960
0.800-1.000	280	BOE 6961
1.000-1.200	280	BOE 6962
1.200-1.400	280	BOE 6963
1.400-1.600	280	BOE 6964
1.600-1.800	280	BOE 6965
1.800-2.000	280	BOE 6966

BOE 6960

DENSÍMETROS PARA USO GENERAL

sin termómetro, temperatura de referencia 20°C (27,5°C sobre demanda)
Nominal range 0.300/0.400/0.500 g/cm³ dividido en 0,005

Rango g/cm³	mm	Código
0.700-1.000	320	BOE 7000
1.000-1.300	280	BOE 7001
1.300-1.600	280	BOE 7002
1.000-1.500	280	BOE 7004
1.500-2.000	280	BOE 7005
2.000-2.500	280	BOE 7040
2.500-3.000	280	BOE 7041
3.000-3.500	280	BOE 7042
3.500-4.000	280	BOE 7043

DENSÍMETROS BUSCADORES

sin termómetro, temperatura de referencia 20°C (27,5°C sobre demanda)

Rango g/cm³	mm	Código
0.700-2.000	330	BOE 7020
1.000-2.000	280	BOE 7021

DENSÍMETROS (HIDRÓMETROS) DE USO GENERAL CON ESCALA-BAUMÉ

sin termómetro, temperatura de referencia 20°C (27,5°C sobre demanda)

Rango g/cm³	mm	Código
0.700-2.000	330	BOE 7019
1.000-2.000	280	BOE 7022

HIDRÓMETROS ASTM E100

Gravedad específica 82H-90H
Rango nominal 0..50/0.0005
Temperatura. 60/60 °F

Rango		mm	Código
0.600-6.500		330	BOE 6149
0.650-0.700	82H	330	BOE 6150
0.700-0.750	83H	330	BOE 6151
0.750-0.800	84H	330	BOE 6152
0.800-0.850	85H	330	BOE 6153
0.850-0.900	86H	330	BOE 6154
0.900-0.950	87H	330	BOE 6155
0.950-1.000	88H	330	BOE 6156
1.000-1.050	89H	330	BOE 6157
1.050-1.100	90H	330	BOE 6158
0.950-1.100	98H	330	BOE 6165

BOE 6055

HIDRÓMETROS DE SUELO SEGÚN ASTM E100

2 temporizadores independientes en un solo instrumento. para la determinación de la distribución del tamaño de partícula en el suelo.
Temperatura .68/68 °F

Rango		mm	Código
0.995-1.038/0,001	151 H	280	BOE 6050
-5 - +60/1	152 H	280	BOE 6055

HIDRÓMETROS SEGÚN ASTM E100

Gravedad API 51H-60H
Rango nominal 12° API/0.1
Escala termómetro 0-150/2,0 °F, con relleno rojo en el cuerpo
Temperatura. 60 °F

Rango		mm	Código
-1-11	51H	380	BOE 3061
9-21	52H	380	BOE 3062
19-31	53H	380	BOE 3063
29-41	54H	380	BOE 3064
39-51	55H	380	BOE 3065
49-61	56H	380	BOE 3066
59-71	57H	380	BOE 3067
69-81	58H	380	BOE 3068
79-91	59H	380	BOE 3069
89-101	60H	380	BOE 3070

BOE 1330

SACARÍMETROS SEGÚN BRIX

sin termómetro, temperatura de referencia 20°C (27,5°C sobre demanda)
Rango nominal 10/0,1 Brix

Rango °Brix	mm	Código
0-10	260	BOE 1330
10-20	260	BOE 1331
20-30	260	BOE 1332
30-40	260	BOE 1333
40-50	260	BOE 1334
50-60	260	BOE 1335
60-70	260	BOE 1336
70-80	260	BOE 1337
80-90	260	BOE 1338

TERMO-SACARÍMETROS SEGÚN BRIX

temperatura de referencia 20°C (27,5°C sobre demanda)
Rango nomnal 10/0,1 Brix,
Con termómetro con relleno rojo en el cuerpo . rango term. 0-40 °C/1,0 °C,

Rango °Brix	mm	Código
0-10	350	BOE 1340
10-20	350	BOE 1341
20-30	350	BOE 1342
30-40	350	BOE 1343
40-50	350	BOE 1344
50-60	350	BOE 1345
60-70	350	BOE 1346
70-80	350	BOE 1347
80-90	350	BOE 1348

LACTODENSÍMETROS

según Quevenne "Original"
Rango 15-40/1,0, temperatura de referencia 20°C (15°C sobre demanda)

Rango	mm	Código
15-40	210	BOE 4080

TERMO-LACTODENSÍMETROS

según Quevenne "Original" con termómetro con relleno rojo en el cuerpo
Rango termómetro 0-40/1,0°C
Rango 15-40/1,0, temperatura de referencia 20°C (15°C sobre demanda)

Rango	mm	Código
15-40	240	BOE 4079K
15-40	280	BOE 4079L

BOE 4054

LACTODENSÍMETROS

según Gerber "Original"
Rango 1.020-1.040/0.0005
Temperatura de referencia 20°C (15°C, 27,5°C sobre demanda)

Rango g/ml	mm	Código
1.020-1.040	230	BOE 4054

TERMO-LACTODENSÍMETROS

según Gerber con termómetro con relleno rojo en el cuerpo
Rango termómetro 0-40/1,0°C
Rango 1.020-1.040/0.0005
Temperatura de referencia 20°C (15°C, 27,5°C sobre demanda)

Rango g/ml	mm	Código
1.020-1.040	280	BOE 4052

ALCOHOLÍMETROS
Grado comercial, temperatura de referencia 20°C
Rango 0 - 100/1,0

%vol	mm	Código
0-100	265	BOE 2910
0-100 dual scale	265	BOE 2970

TERMO-ALCOHOLÍMETROS
Grado comercial, temperatura de referencia 20°C
Con termómetro 0-35/1,0°C con relleno rojo en el cuerpo

%vol	mm	Código
0-100/1,0	290	BOE 2912

BOE 2944

ALCOHOLÍMETROS
según Gay-Lussac, 0-35/1,0°C con termómetro con relleno rojo en el cuerpo
temperatura de referencia 15°C

Rango %vol Gl	mm	Código
0-100	265	BOE 2944

TERMO-ALCOHOLÍMETROS
según Gay-Lussac, con termómetro 0-35/1,0°C con relleno rojo en el cuerpo, temperatura de referencia 15°C

Rango %vol Gl	mm	Código
0-100	290	BOE 2946

BOE 2940

ALCOHOLÍMETROS
según Richter + Tralles
Temperatura de referencia 20°C

%vol %mas	mm	Código
0-100	265	BOE 2940

TERMO-ALCOHOLÍMETROS
según Richter + Tralles,
con termómetro 0-35/1,0°C con relleno rojo en el cuerpo
Temperatura de referencia 20°C

%vol %mas	mm	Código
0-100	290	BOE 2942

ALCOHOLÍMETROS SEGÚN EC CLASS II
temperatura de referencia 20°C
Rango nominal 10% / 0,1% vol.

Rango %vol	mm	Código
00-10	360	BOE 2610
10-20	360	BOE 2611
20-30	360	BOE 2612
30-40	360	BOE 2613
35-45	260	BOE 2620
40-50	360	BOE 2614
50-60	360	BOE 2615
60-70	360	BOE 2616
70-80	360	BOE 2617
80-90	360	BOE 2618
90-100	360	BOE 2619

BOE 1831

AEROMETROS SEGÚN BAUMÉ

sin termómetro, rango nominal 10/1,0
Temperatura de referencia 20°C (15°C, 27,5°C sobre demanda)

Rango °Bé	mm	Código
00-10	220	BOE 1810
10-20	220	BOE 1811
20-30	220	BOE 1812
30-40	220	BOE 1813
40-50	220	BOE 1814
50-60	220	BOE 1815
60-70	220	BOE 1816

AEROMETROS SEGÚN BAUMÉ

sin termómetro, rango nominal 10/0,1
Temperatura de referencia 20°C (15°C, 27,5°C sobre demanda)

Rango °Bé	mm	Código
00-10	280	BOE 1830
10-20	280	BOE 1831
20-30	280	BOE 1832
30-40	280	BOE 1833
40-50	280	BOE 1834
50-60	280	BOE 1835
60-70	280	BOE 1836

BOE 7019

AEREOMETROS SEGÚN BAUMÉ

sin termómetro, rango nominal 20/1,0
Temperatura de referencia 20°C (15°C, 27,5°C sobre demanda)

Rango °Bé	mm	Código
00-20	240	BOE 1980
20-40	240	BOE 1981
40-60	240	BOE 1982
10-30	240	BOE 1985
30-50	240	BOE 1986
50-70	240	BOE 1987

AEROMETROS SEGÚN BAUMÉ

sin termómetro, rango nominal 20/0,1
Temperatura de referencia 20°C (15°C, 27,5°C sobre demanda)

Rango °Bé	mm	Código
00-20	330	BOE 2030
20-40	330	BOE 2031
40-60	330	BOE 2032
10-30	330	BOE 2035
30-50	330	BOE 2036
50-70	330	BOE 2037

AEREOMETROS SEGÚN BAUMÉ

de búsqueda, sin termómetro, ,
Temperatura de referencia 20°C (15°C, 27,5°C sobre demanda)
rango nominal / 1,0

Rango °Bé	mm	Código
00-50	250	BOE 2115
00-70	250	BOE 2126

CUENTA-MINUTOS/TIMER

CUENTA-MINUTOS MECÁNICO

0-60 min, seg. alarma, color de la carcasa blanco/azul

Código
BOE 124

CRONÓMETRO DIGITAL

resistente al aqua Precisión del cronómetro 1/100 seg
las primeras 30 min, 1 seg. hasta max 24 h,
2 memorias divididas
Cronómetro hasta 23 hs, 59 min, 59,99 seg
El calendario muestra día, semana, mes y año
Alarma diaria, campana horaria y función de repetición
La hora muestra el segundo, minuto, hora, y selection AM / PM y 12/24
Con bateriás (2 pzas tipo botón)“

Código
BOE 260

CUENTA-MINUTOS / TIMER DIGITAL

cuenta atrás 99 min., 59 seg., alarma acustica al llegar al “cero”,
con imán, color plata, con batería (botón SR 44 de 1,5 V, 1 pza)

Código
BOE 200

CUENTA-MINUTOS / TIMER DIGITAL

Cuenta atrás/adelante, 99 min. 59 seg. alarma acustica al llegar al “cero”,
magnet, color azul, con batería (AAA, 1 pza.)

Código
BOE 210

CUENTA-MINUTOS / TIMER DIGITAL PANTALLA GRANDE, 3 TIEMPOS

Muestra la hora actual, la hora de la alarma y el mes y la fecha o 3 canales tiempo de cuenta-minutos. Cuenta atrás/adelante 99 hs. 59 min., 59 seg., alarma acustica al llegar al “cero”, distintas alarmas para cada canal. Clip para colgar y colocar, con iman, con batería (AAA, 1 pza.)

Código
BOE 225

TERMÓMETROS

TERMÓMETRO DE DIAL BIMETÁLICO

Rango de medición: - 10°C hasta + 100°C / 1°C
Sonda fija de acero inoxidable de 125mm y funda de protección

Código
BOE 316

TERMÓMETRO DIGITAL DE BOLSILLO

Rango de medición:- 50°C hasta + 300°C / 0,1°C
Sonda fija de acero inoxidable de 120mm y funda de protección.
Memoria de Maxima/Minima, Tiempo de medición 1 o 10 seg.
Cambio °C/°F, con batería (tipo botón 1 pza.)

Código
BOE 310

TERMÓMETRO DIGITAL RESISTENTE AL AGUA

Tamaño de bolsillo, facíl lectura, pantalla grande
Rango de medición:- 50°C hasta + 300°C
Precisión: ± 1°C in the range of -30° till +150°, resto del rango ± 2°C
Sonda fija de acero inoxidable pinchadora de 115 mm de longitud.
Indice de protección IP67 .
Alarma a alta / baja temperatura.
Máx./Mín. (° C) recuperación de memoria.
Una hora de apagado automático
Con batería (tipo botón 1 pza.)

Código
BOE 311

TERMÓMETRO DIGITAL RESISTENTE AL AGUA

Rango de medición: - 50°C hasta + 300°C
Resolución: ± 0,1°C de 19,9° hasta +199,9°, resto del rango 1°C
Precisión: ± 1°C en el rango de 151°C hasta + 250°C, resto del rango ± 2°C.
Sonde de acero inoxidable pinchadora de 130 mm , con cable de 1 metro,
Alarma a alta / baja temperatura
Cambio °C/°F, Max/Min (°F/°C) memory recalling
Sin apagado automático: **adecuado para mediciones de Máx. / Mín.**
Indice de protección IPx5
Con batería (button cell, 1 pc.)

Código
BOE 305

TERMÓMETROS DE MÁX/MÍN

TERMÓMETRO DE MÁXIMA Y MÍNIMA

Sin mercurio
Rango de medición: -30ºC to + 50ºC
Con botón para restablecimiento automático
Carcasa de plástico de color crema con tapa superior extraíble y ojal
Para montaje en pared
Tamaño: 230 x 55 mm

Código
BOE 23900

TERMÓMETRO DE MÁX/MÍN DIGITAL

Pantalla con temperatura actual, temperatura mínima
y temperatura máxima
Medición de temperatura mínima y máxima en interior / exterior
Rango de medición temperatura:
Interior: -5ºC to + 50ºC (+23ºF to +122ºF)
Exterior: -50ºC to + 70ºC (-58ºF to +158ºF)
Con sonda para medir temperatura mínima y máxima.en exterior
Se suministra con soporte de alambre para fijar el sensor en la pared
Soporte para colgar y colocar
Tamaño: 66 x 68 x 21 mm (L x W x H)
Batería: 1 x tipo botón incluida

Código
BOE 325

TERMÓMETRO DE MÁX/MÍN DIGITAL CON PANTALLA GRANDE

Cambio °F/°C, Max/Min (°F/°C) memoria
Instant reading of Max/Min temperature record or High/low alarm setting
Alerting alarm beeps and flashing symbol displays when
temperature reaches/beyond the pre-set limit
Pantalla LCD grande con altura de digitos de 35 mm
Flip out stand and hanging hole at the back oft the unit

Rango de medición:	-50°C hasta +70°C o -58°F hasta +158°F
Precisión:	1°C o ±1,8°F en el rango de 0°C hasta +50°C o 32°F hasta +122 °F resto del rango mas que ±1°C or ±1,8°F
Resolución::	0,1° para el rango completo
Ambient temp. for the plastic case:	0°C till +50°C or 32°F till +122°
Sensor externo:	3m cable con sonda (22,5 x ø 5,5 mm) para medición de temperatura exterior
Size:	120 x 110 x 25 mm,
Batería:	1 x AAA (1,5VDC) incluido

Código
BOE 328

TERMO-HIGRÓMETROS

TERMÓMETRO DE MÁX/MÍN Y HIGRÓMETRO DIGITAL

Temperatura interior y exterior actual y humedad interior en la pantalla
Interior / Exterior min. / max. medición presionando la tecla MAX./MIN

Rango de medición:
IN: 0°C hasta + 50°C / 1°C (+32°F hasta 122°F)
OUT: - 50°C hasta + 70°C / 1°C (-58°F hasta +158°F)
Rango de
humedad interior :20 hasta 98 RH / ± 5%
Se suministra con sonda de sensor de cable de 1,5 m para medición exterior de temperatura máx/mín
Tamaño: 123 x 70 x 20 mm,
Batería: 1 xAAA (1,5VDC) incluida

Código
BOE 326

TERMO-HIGRÓMETRO DIGITAL

Pantalla LCD dual con la temperatura interior y la humedad relativa interior con relación al mismo tiempo

Rango de medición:
Temperatura interior: 0°C hasta + 50°C /1°C
Humedad relativa interior: 25% hasta 95%/1%
con batería (AAA, 1 pza.)

Código
BOE 330

TERMO-HIGRÓMETRO Y RELOJ DIGITAL

Muestra temperatura y humedad interior, temperatura exterior
Registra la temperatura y humedad máxima y mínima
Tecla cambio °C/°F
Alerta de congelamiento de -1°C hasta +4°C

Rango de medición temperatura:
Indoor: -10 to + 50°C (+14 to +122 °F)
Outdoor: -5 to + 70°C (-58 to + 158°F)

Rango de medición humedad relativa:
20 – 99 %RH

Precisión:
± 1°C,
± 5% RH

1 x batería (AAA) incluida

Código
BOE 327